

取扱説明書

(SRXタンデムシートカバー)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、当社は一切の責任を負いません。

- ※ 塗装をする前に一度組み付け、取付けに問題の無いことを確認してください。塗装後の返品は受け付けいたしませんのでご了承下さい。

取付手順

- 1 車体からシートを外します。
- 2 シートバンドを外します。
(シート裏のRピンを抜いてからボルトを緩めてください。)
- 3 シートカバーを被せシートバンド固定用ボルトで両サイドを固定し、Rピンを刺します。
(カバーは、なるべく前に押して固定してください。)
- 4 シートを車体に固定して完成です。

※SRXのシートは、前後のがたつきが大きく、車両によってはシートを後ろにずらしたとき、シートカバーとテールカウルが干渉する事があります。シートカバーの後部を削るか、或はシート自体のがたつきを少なくするなどの対策が必要になる場合があることをご了承下さい。

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725