

取扱説明書

(SRXヒールガードカバー)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

- 1 純正のヒールガードを固定しているボルトを
付属のキャップボルトに交換し、ヒールガードを
出来るだけ後方に引っ張って固定します。
- 2 ヒールガード表面の汚れを落として、ヒールガードカバーを
キャップボルトの穴に合わせ、貼り付けます。

※ 貼り付け後24時間は触らないようにして下さい。
定期的に点検し、粘着力が弱くなったら、
市販の両面テープで貼り直して下さい。

カーボン製品の取り扱いについて

- 1 カーボン製品は耐光性が悪く、時間の経過とともに茶色く変色してきます。
これを防止するためにも出来るだけクリアー塗装をすることをお勧めします。
- 2 ボルトの締め付けすぎは、製品の破損につながりますので
ボルトにはゆるみ止め剤等を塗布し、軽く締めて下さい。

以上、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725